

主な特長



●40ℓの大容量清水タンク。長時間作業が可能です。



●回収タンク内には自動吸水停止装置を装備。汚水が満杯になると自動的に吸水を停止します。



●1つのパネルにすべてのスイッチを配置。操作が容易です。



●ヒーター用パイロットランプを装備。温水の準備ができると消灯します。



●タンクユニットを持ち上げるだけでメンテナンスが容易に行えます。



●高圧タイプの301型には、圧力計及び圧力調整ダイヤルを装備しています。



●φ250mmの大径車輪を採用。移動がラクで安定性も抜群です。



●パワーウォンドをオプションでご利用。更に優れた洗浄能力を発揮します。

主なる仕様

仕様		型式	
		102	301
電源		100V 50/60Hz 2本取り	
消費電流	電源コード1	A 15	
	電源コード2	A 15	A 13.5
最高吐出温度	℃	75	
ポンプ	出力	W 120	W 350
	吐出圧力	MPa(kg/cm ²) 0.69(7.0)	MPa(kg/cm ²) 2.06(21)
	吐出水量	ℓ/m 2.75	ℓ/m 3.1
パモキーターム	数	個 2	個 1
	出力	W 650×2個	W 1,050
	真空圧	kPa(mmAq) 35.3(3,600)	kPa(mmAq) 25.5(2,600)
	風量	m ³ /m 2.31	m ³ /m 2.4
ヒーターの出力	W	1,600	
清水タンクの容量	ℓ	40	
回収タンクの容量	ℓ	38	
電源コードの長さ	m	7.5	
寸法	全長	mm 730	mm 730
	全幅	mm 450	mm 450
	全高	mm 1,010	mm 1,010
重量	kg	51	59

備考：性能の向上、改善のため、上記仕様を予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

標準付属品

- 清水（または洗剤）ホース……………1本
両端に接続用ワンタッチ継ぎ手。全長7.5m。
- バキュームホース……………1本
接続口径：1.1/2インチ。全長7.5m。
- ウォンド……………1本
洗浄幅：287mm。
- 電源コード……………2本
- ドレンプラグ……………1本

選択付属品（有償）

- パワーウォンド

型式	PW310	PW250
洗浄幅 mm	310	250
ブラシ調整機構	あり	なし
電源コード m	10	6.2
寸法 mm (長×幅×高)	550×385×935	860×300×825
重量 kg	26.1	6.7



補用品（有償）

- SVブルー
じゅうたん、布張り家具洗浄用洗剤。水性汚れに効果を発揮します。
希釈倍率：500～1,000倍。750gポリ容器入り。
- CDデフォーマー
消泡剤。
発泡製の強い洗剤を使用すると、回収タンク内の泡立ちが激しく、泡が吹き出す原因となります。回収タンクに本剤を入れれば泡が鎮静します。
1Kgポリ容器入り。



蔵王産業株式会社

本社/〒135-0001 東京都江東区毛1丁目19番5号
TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518
http://www.zaonet.co.jp/

販売店

Sales & Service Network 営業所の所在地及び電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	神戸/078-794-3101
仙台/022-378-8840	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
宇都宮/0289-76-1831	静岡/054-238-0671	広島/082-277-5821
水戸/029-243-2571	金沢/076-240-8311	福岡/092-621-6415
船橋/047-434-0020	名古屋/0568-31-6121	鹿児島/099-269-7021
川越/049-226-1130	京都/075-594-6211	
東京/03-5600-0511	大阪/06-6971-8011	